



BEP

Características principales:

- Plataforma extraplana de 4 células en acero inoxidable 304
- Instalación sobre suelo, con una rampa de acceso.
- Estructura de chapa lisa de 5 mm de espesor.
- Rampa con placas para su fijación en el suelo.
- 4 Células de carga IP68 en acero inoxidable
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero inoxidable
- Pies regulables en altura
- Indicador en acero inoxidable 304 IP65
- Display LCD retroiluminado de 52mm
- Función de control de peso con 3 LED's de indicación y señal acústica .
- Alimentación 230 Vac
- Versión uso interno o metrología legal
- Opción RS-232

Versiónes

MODELO	Capacidad (kg)	División (g)	Dimensiones Plataforma
BEP800	600	200	800x800mm
BEP1000	600	200	1000x1000mm
BEP1250	600	200	1250x1000mm
BEP1250	1500	500	1250x1000mm
BEP1250	1500	500	1250x1250mm
BEP1250	3000	1000	1250x1250mm
BEP1500	1500	500	1500x1250mm
BEP1500	3000	1000	1500x1250mm
BEP1500	1500	500	1500x1500mm
BEP1500	3000	1000	1500x1500mm
BEP2000	3000	1000	2000x1500mm